

ASRIN ALÜMİNYUM YALDIZ

TANIM: Hidrokarbon reçine esaslı metalik pasta içeren genel amaçlı bir son kat boyasıdır.

KULLANIM YERLERİ: Her türlü madeni eşya, lpg tüpleri, egzost boruları, vb yerlerde koruma ve metalik görünüm kazandırmak için kullanılır. Yüksek UV ışınlarına dayanıklıdır. (125-170)

UYGULAMA ŞEKLİ: Uygulama yapılacak yüzeyler kir, yağ ve pastan temizlenmelidir. Uygulama öncesi iyice karıştırılmalıdır. Fırça veya pistole ile iki kat uygulanmalıdır. Kullanıma hazırdır.

UYGULAMA SICAKLIĞI: Ortam sıcaklığı 5 - 35 °C arasında olmalıdır. Metalin sıcaklığı ortam sıcaklığından en az 4 °C yüksek olmalıdır.

KURUMA SÜRESİ:

DOKUNMA KURUMASI: 1- 3 saat

TAM KURUMMASI: 10 – 16 saat

KİMYASAL GÜCÜ: 48 saat

PARLAMA NOKTASI:39 C

DEPOLAMA BİLGİLERİ: Ağız kapalı ambalajında serin ve havadar yerde en az bir yıl depolanabilir.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz S
51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: ¼----1/2----1/1---- GLN----12/1