

ASRIN AS – SUTUT

TANIM: Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı boyanabilen uzun ömürlü izolasyon malzemesi.

KULLANILDIĞI YERLER: Çatı, teras, balkon, oluk ve saçaklarda sıva, beton briket gibi yüzeylerin, çatlama riski olan kısımlarında, süzgeç ve baca diplerinde, birleşim noktalarında oluşan çatlaklar ve çatlak olma olasılığı olan zeminler için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ:

Kullanıma hazırdır. Uygulaması çok kolay olup yarı akışkan özelliği vardır. Bu yüzden çok zor yüzeyleri kolayca kaplayabilir. İşçilik maliyeti düşüktür. Elastiktir. Her türlü yapı malzemesine mükemmel yapışma sağlar. Sıcak soğuk farklarında elastikiyetini korur. Zayıf kimyasallarda dayanıklıdır. Yüzeylerde teneffüs imkanı sağlar. Dekoratifdir, aynı elastikiyet yapısına sahip sadece su bazlı boya ile boyanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

Şekil: Yarı akışkan sıvı

Renk: Beyaz

UYGULAMA:

Su tut,nemsiz,kuru ve temiz yüzeylerde uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey üzerinde ürünün yapışmasını engelleyecek her türlü yağ, kir toz ve gevşek zemin temizlenmelidir. Sutut özellikle kuru havalarda +5C VE +35C arasında uygulanmalıdır. Yağmur,kar ve don gibi hava şartlarında uygulama yapılmamalıdır. 1.kat %25 su ile inceltirilir astar olarak uygulanır. 2.kat inceltirmeden uygulanır. İlk kuruma 12 saat ikinci kat 24 saat. Tam kuruma 48 saat.

SARFIYAT

Uygulanan yüzeyin ;yapısına,pürüslülüğüne ve gözenekliğine bağlı olarak her kat için;ortalama düzeyde dikeyde 0,750-1kg/m², yatayda 1-1,5kg/m²'dir. Verilen sarfiyatlar yaklaşık değerler olup; yüzeyin gözenek ve boşluk yapısına göre farklılıklar olacağından, kesin sarfiyat iş bitiminde belli olacaktır.

DEPOLAMA:

Ağız kapalı,orijinal ambajında serin yerde depolayınız.

TEHLİKE UYARILARI:

R22. Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

GÜVENLİK UYARILARI:

S2: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S6: Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.

S7: Sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ: Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresinde bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavabo ve tuvalete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: 1/1-----GLN-----10/1-----20/1