

ASRIN ASR WOOD-TEX

TANIM: Solvent bazlı uzun yağ alkid reçine esaslı dekoratif parlak görünümlü ahşap koruyucudur

ÖZELLİKLERİ: Ahşabın nefes almasını engellemeden ,doğal görünümünü bozmadan, dekoratif bir özellik kazandırır.

UYGULAMA ALANI: Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması ve bahçe mobilyasında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ: İnceltilmeden kullanılır. Uygulama yapılacak yüzey yağ, kir ve tozdan arındırılmalı. Gerekliyse zımpara yapılmalı ve zımpara tozları temizlenmelidir.

KURUMA SÜRESİ: Ahşabın cinsine bağlı olarak 8-12 saatte kuru. İkinci kat uygulaması için 24 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN: Ahşabın cinsine bağlı olarak tek katta 1 L ile 10-20 metrekare alan boyanabilir.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında en az bir yıldır.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız. İşiniz bitince kutuyu sıkıca kapatınız. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 C üzerinde olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: ¼---1/1---GLN---11/1