

ASRIN ASTAR BOYA

TANIM: Yağ reçinesi esaslı solvent bazlı, sentetik bir astar boyadır.

KULLANILDIĞINDA YERLER VE ÖZELLİKLERİ: İç ve dış yüzeylerde ahşap ve duvarlarda sağlam ve düzgün bir yüzey elde etmek için son kat sentetik boyalardan önce astar olarak kullanılır. Son kat sentetik boyanın yüzeye yapışmasını sağlar. Dayanıklılığını artırır, yüksek örtücü özelliğine sahip olduğu için sonkat boya sarfiyatını azaltır.

UYGULAMA: Uygulama yüzeyinde pas, toz, kir ve eski kabarmış boya kalıntıları varsa yüzeyden zımpara, raspa, kumlama, tel fırça gibi yöntemlerinden biri ile uzaklaştırılmalıdır. Yüzeydeki tozlar temiz tiner ile alınmalı ve zemin tamamen kuru ve temiz olmalıdır. Hemen ardından (temizlenen metaller uzun süreli bekletilmemelidir) Astar uygulamasına geçilmelidir. Ahşap yüzeyde var ise budaklar yakılıp, kabarmış eski boya kalıntıları zımparalanmalıdır. Ve tercihen ASRIN MOBİLYA VERNİĞİ ile yüzey doyurulduktan sonra Sentetik Astar uygulaması yapılmalıdır. Sıva yüzeylerde; yüzey tamirati sentetik macun ile yapılıp macun kuruduktan sonra yüzey ince zımpara ile düzeltilmeli, yüzeyin tozu alınmalı ve gerekli kuruluk ve temizlik sağlandıktan sonra son kat öncesi fırça yada rulo ile tek kat olarak uygulanır. Fırça tatbikinde %5 , rulo tatbikinde %15 sentetik tiner ile inceltir.

KURUMA SÜRESİ: 6-8 saatte kurur. Bir gün sonra zımpara yapılarak üzerine son kat uygulanır.

BOYANABİLEN ALAN: 1 L ile yüzeye bağlı olarak ortalama 10-15 m2 alan tek katta boyanabilir.

PARLAMA NOKTASI: 45 C

DEPOLAMA ÖMRÜ: Açılmamış ambalajda oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız. İşiniz bitince kutuyu iyice kapatınız. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 C üzerinde olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: 1/1---- GLN----10/1---20/1