

ASRIN DÖNÜŞÜM ASTARI

TANIM: Stiren akrilik kopolimer esaslı, su bazlı iç ve dış yüzeyler için geçiş astarıdır.

ÖZELLİKLERİ: Sentetik boyalı yüzeye su bazlı ürün uygulanmadan önce veya su bazlı yüzeye sentetik boya uygulamasında kullanılan bir astar boyadır. Aynı zamanda çok kirli yüzeylerde veya koyu renkten açık renge boya uygulamasını kolaylaştıran ve son kat boya sarfiyatını azaltan bir astar boyadır.

KULLANIM YERLERİ: Sıva, beton, ince sıva, tuğla... vb yapı elemanlarının dış yüzeylerine veya Kenitex gibi sentetik dış cephe kaplamaları üzerine su bazlı boya uygulaması yapılmak istendiğinde yüzey hazırlığı, iç mekanlarda boya sarfiyatını azaltmak ve önceden uygulama yapılmış yüzeydeki boya ne olursa olsun farklı boya gurubuna geçmeyi sağlayan çok amaçlı bir astardır.

UYGULAMA ŞEKLİ: Kullanmadan önce iyice karıştırarak fırça ya da rulo ile uygulayınız. Uygulama yüzeyinin durumuna göre %10 -15 oranında su ile inceltiniz kesinlikle ıslak nemli veya kabarmış yüzey üzerine uygulama yapmayınız. Uygulama sıcaklığı +5+ _30C 'dir.

KAPLAMA GÜCÜ: 1 lt Astar tek katta10- 12m2 alan kaplar.

KURUMA SÜRESİ: +5 +30 C de dokunma kuruması 1 saat, tam kuruması 24 saat.

DEPOLAMA: Oda sıcaklığında kapağı iyice kapalı olmak kaydıyla en az 1 yıl depolanabilir. Aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S24 Deri temasından sakının

S25 Göz temasından sakının

S46 Yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ: Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresinde bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: 1/1-----GLN-----10/1-----20/1