

ASRIN HAMMERTON BOYA

TANIM: Alkid esaslı, çekiçlenmiş metal görünümlü, hava kurumalı sonkat boyadır.

ÖZELLİKLERİ: Metal işçiliği sırasında meydana gelebilecek kusurları kolayca kapatır ve dekoratif bir görünüm kazandırır. Hava kurumalıdır. Metal ve astarlanmış yüzeylere çok iyi yapışır.

UYGULAMA ALANLARI: Asrın Hammerton Boya, madeni eşya sanayisinde, her türlü metal büro eşya ve malzemelerinde otomotiv yan sanayisinde, çeşitli oto yedek parçalarında, elektrik pano ve aksesuarlarında, ziraat makine ve el aletlerinde, asansör kabinlerinde ve çelik kapılarda kullanılır.

UYGULAMA: Boya uygulanacak yüzeyler, kesinlikle temiz, kuru ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama püskürtme ile yapılmalı, yüzey üzerinde homojen bir boya filmi oluşturulmaya dikkat edilmelidir. Desen oluşumu inceltmeye, kompresör basıncına ve tabancayı kullanmaya bağlı olduğundan ideal görünüm sağlamak için boyanın 2-3 atm. basınç ve yüzeyden 25 - 30 cm. mesafeden uygulanması tavsiye edilir. Uygulanmadan önce boya iyice karıştırılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C)

İlk Kuruma : 20 - 30 dakika

Tam Kuruma : 24 saat

SARFİYAT: 1 litre ile uygulama şekli ve zemine bağlı olarak 10 - 14 m₂ alan tek kat boyanır.

DEPOLAMA: Ağzı açılmamış orjinal ambalajında oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız işiniz bitince kutuyu iyice kapatınız.

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 °C üzerinde olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: 1/1---- GLN----15/1