

ASRIN İS-KES

TANIM: Alkid reçine esaslı, yüzeylerdeki lekeleri duman ve yangın izlerini mükemmel bir şekilde kapatarak, lekelerin tekrar yüzeye çıkmasını önleyen boya.

UYGULAMA : İs ve leke örtücü astar uygulanacak yüzeydeki bozukluklar tamir edildikten sonra, yüzey tozdan arındırılır. İs ve leke örtücü astar 20 dk arayla 2 kat yüzeye göre 3 kat olarak uygulanır. Astar uygulamasından 4 saat sonra son kat boya uygulaması yapılır.

İNCELTME: İs_kes selülozik tiner ile %15-%20 inceltilerek kullanıma hazır hale getirilir.

BOYANABİLEN ALAN: 1 KG İS-KES is ve leke örtücü astar ile yüzeyin durumuna bağlı olarak 5-7m² alan boyanabilir.

DEPOLAMA: Serin yerde ve doğrudan güneş ışığından korunarak ağzı kapalı olarak 2 yıl saklanabilir.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız. İşinizi bitince kutuyu iyice kapatınız. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 C üzerinde olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: ¼---1/2---1/1---- GLN----20/1