

# ASRIN ÖZEL TAVAN

**TANIM:** Akrilik kopolimer esaslı,mat iç cephe tavan boyasıdır.

## ÖZELLİKLERİ

Her türlü sıva, beton alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, üstün kapatma özelliğine sahip, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz boyadır.

**UYGULAMA ALANI:** Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup,bunun dışındaki uygulamalar için kullanılmaması tavsiye edilir.

**UYGULAMA ŞEKLİ:** ASRIN ÖZEL TAVAN'ın uygulayacağı yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabaklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeylerdeki toz,yağ ve kirlenmeler iyice temizlenmelidir. Hacimce %20-30 su ile inceltilerek fırça ve rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arası 2 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5c olmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırınız.

**SARFIYAT:** 1 L ile tek katta yaklaşık 10m<sup>2</sup> alan boyanabilir.

**KURUMA SÜRESİ:** 1 saat içinde kurur. 24 saatte setleşir.

**BOYANA BİLEN ALAN:** Uygulama şeklinde belirtildiği gibi kullanıldığında yüzeyin emiciliğine göre toplam 2 katta 2-5m<sup>2</sup> alan astarlanır.

**DEPOLAMA ÖMRÜ:** Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5-35C arasında depolanmalıdır.

**TEHLİKE UYARILARI:** R22 (Yutulduğunda sağlığa zararlıdır.)

## GÜVENLİK UYARILARI

S2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.)

S6 (Göz ile temasında bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.)

S7 (Sıkı kapatılmış kapta koruyunuz.)

**SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ:** Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresinde bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavabo ve tualete dökmeyiniz. Her uygulamadan

sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

**AMBALAJ TİPİ:** 1/1-----GLN-----10/1-----20/1