

ASRIN YAT VERNİK

TANIM: Üretan alkid esaslı üstün özellikleri olan bir verniktir.

ÖZELLİKLERİ: Parlaklığı, darbelere ve dış tesirlere mukavemeti ve sararmama°sı üstün özelliklerindendir.

UYGULAMA ALANI: Deniz taşıtlarının ahşap kısımlarında kapı, pencere, panjur, vb. alanlarda kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ: Fırça ve rulo uygulamasında inceltilmeden kullanıma hazırdır. Tabanca uygulamasında %5-10 sentetik tiner ile inceltilir.

Uygulamadan önce iyice karıştırınız. Uygulama yüzeyi tamamen kuru ve temiz olmalı varsa eski vernik veya boya kalıntıları tamamen kazınarak, zımparalanarak, ahşap budakları yakılarak temizlenmelidir. Temizlenen yüzey ASRIN ASR WOOD-TEX ile doyurulduktan sonra 1' er gün arayla 2 kat halinde fırça rulo ya da toz bırakmayan bez yardımıyla uygulanmalıdır.

KURUMA SÜRESİ: Dokunma kuruması 2-3 saat sert kuruması 10-18 saattir. kimyasal mukavemet kazanması 48 saattir.

VERNİKLENEBİLEN ALAN: 1 L ile tek katta en az 15-16 m2 alan verniklenebilir.

PARLAMA NOKTASI: 38 °C

NOT: Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 °C üzerinde olmalıdır.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız işiniz bitince kutuyu iyice kapatınız.

Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 °C üzerinde olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: 1/1---- GLN----11/1