

ASRIN YOL ÇİZGİ BOYASI

TANIM:Alkid reçineli, klor kauçuk esaslı, yapışma gücü yüksek, kuruması çabuk, sürtünmeye dayanıklı, renk değişimi yapmayan yüksek performanslı boyadır.

UYGULAMA ALANLARI

Yol çizgilerinin işaretlenmesinde, kaldırım taşlarının boyanmasında, spor alanlarının işaretlenmesinde ve otopark işaretlemelerinde kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama araçlarına bağlı olarak %10 - 15 Selülozik Tiner ile inceltilir.

SARFIYAT

Uygulanacak yüzeye ve uygulanan malzemeye bağlı olarak farklı metrekairelerde alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Serin ve kuru ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında en az 1 yıldır.

TEHLİKE UYARILARI

R 10 : Alevlenebilir

R 38 : Cildi tahriş eder.

R 65 : Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

R 20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.

R 48/20 : Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi.

GÜVENLİK UYARILARI

- S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.
- S 9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
- S 13 : Yiyeceklerden, içeceklerden uzak tutun.
- S 23 : Buhar ve aerosollerini solumayın.
- S 25 : Göz ile temasından sakının.
- S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
- S 56 : Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.
- S 64 : Yutulması halinde, ağız su ile yıkayın. (Sadece kişinin bilinci yerinde ise)
- S 36/37 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

AMBALAJ TİPİ: 1/1-----GLN-----18/1