

DUYGU DUVAR BOYASI

TANIM: P.V.A. emülsiyon esaslı, mat bir iç cephe duvar boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ: Her türlü duvar yüzeyine iyi yapışır, çatlama dökülme yapmaz.

UYGULAMA ALANLARI: Binaların iç kısımlarında sıva, beton, biriket, alçıpan ve sunta gibi her türlü yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ: Fırça ve rulo ile kolaylıkla tatbik edilebilir. Uygulama için yüzey her türlü kir, yağ ve kabarmış boyalardan tamamen temizlenmelidir. İlk kat için 2 hacim boya 1 hacim su ikinci kat için 4 hacim boya 1 hacim su ile inceltirilerek fırça veya rulo ile uygulanır. Katlar arası en az 2 saat beklenmelidir.

BOYANABİLEN ALAN: Uygulama şeklinde belirtildiği gibi kullanıldığında tek katta 1 lt'ile yüzeye bağlı olarak 8-15 m2 alan boyanır.

NOT: Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5C2'nin üzerinde olmalıdır.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5-35 c arasında depolanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü en az 1 yıldır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S24 Deri temasından sakının

S25 Göz temasından sakının

S46 Yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Artı kalan boyayı lavaboya ve tualete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik tutmaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: GLN-----10/1-----20/1