

DUYGU SENTETİK BOYA

TANIM: Alkid bağlayıcı esaslı, parlak, hava kurumalı, bir son kat boyadır.

KULLANILDIĞI YERLER: Binaların iç ve dış yüzeylerinde, ahşap, metal, tuğla ve benzeri yapı elemanlarında kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ: Fırça ve rulo uygulamasında % 5-10, pistole uygulamasında % 10-15 oranında Sentetik Tiner ile inceltir. +5 °C'nin altında uygulama yapılmamalıdır. Uygulama yüzeyinde var ise her tür yağ, kir, kabarmış eski boya kalıntıları temizlenir ardından yüzeyde nem olmadığından emin olduktan sonra; ahşap yüzeyler ASRİN ASR WOOD-TEX ile 2 kat boyanır. Asrın Sentetik Astar takibinden sonra 12 saat arayla 2 kat halinde Duygu Sentetik Boya uygulanır. Metal yüzeylerde gerekli temizlik işlemi yapıldıktan sonra Duygu Antipas uygulaması yapılır devamında Duygu Sentetik Boya uygulanır.

İNCELTME: Fırça tatbikinde %5, rulo tatbikinde %10 – 15 sentetik tiner ile inceltilmelidir.

KURUMA SÜRESİ: 20 °C de; dokunma kuruması 3-5 saat, toz tutması 5-8 saat, tam kuruması 12-24 saattir.

SARFIYAT: Tek katta 1 litre boya ile teorik olarak 10-15m² alan boyanabilir

PARLAMA NOKTASI: 40 C

DEPOLAMA ÖMRÜ: Açılmamış ambalajında oda sıcaklığında en az 1 yıldır.

NOT: Kullanmadan önce boyayı iyice karıştırınız. İşiniz bitince kutuyu iyice kapatınız. Uygulama yapılacak yüzeyin sıcaklığı +5 C üzerinde olmalıdır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: R-11 Kolay alevlenir

R-20 Solunumda zararlıdır

R-21 Deride tahrişe neden olur

R-22 Yutulması zararlıdır

S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz

S 3 Serin bir yerde saklayın

S 7 Kabı sıkıca kapalı tutun

S 9 Kabı iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz

S 16 Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz

S 24 Cilt temasından kaçınınız

S 25 Göz temasından kaçınınız

S 29 Atıkları veya boyayı kanalizasyona atmayınız

S 46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz

S 51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız

AMBALAJ TİPİ: ¼---1/2---1/1---- GLN----5/1---9/1---17,5/1