

DUYGU SÜPER TAVAN

TANIM: Akrilik kopolimer esaslı, mat iç cephe tavan boyasıdır.

ÖZELLİKLERİ:

Her türlü sıva, beton, alçı ve kireç yüzeye yapışma ve uyum sağlayan, kapatma özelliği yüksek, teneffüs kabiliyeti yüksek, beyaz tavan boyasıdır.

UYGULAMA ALANI: Binaların iç cephelerinde yer alan tavan yüzeyleri için formüle edilmiş olup, bunun dışındaki uygulamalar için kullanılması tavsiye edilmez.

UYGULAMA ŞEKLİ: DUYGU TAVAN 'ın uygulanacağı yüzeyler kabarmış ve gevşek dokulu tabakalardan arındırılmış olmalıdır. Yüzeylerdeki toz, yağ ve kirlenmeler iyice temizlenmelidir. Hacimce %20-30 su ile inceltiilerek fırça ve rulo ile 2 kat olarak uygulanmalı ve katlar arası 2 saat beklenmelidir. Uygulama yapılacak yüzeylerin sıcaklığı +5 C olmalıdır. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır.

SARFIYAT: 1 L ile tek katta yaklaşık 10m² alan boyanabilir.

KURUMA SÜRESİ: 1 saat içinde kurur, 24 saatte sertleşir.

DEPOLAMA ÖMRÜ: Dondan korunarak ağzı açılmamış ambalajlarda 5-35 c arasında depolanmalıdır. Uygun depolama şartlarında raf ömrü en az 1 yıldır.

TEHLİKE VE GÜVENLİK UYARILARI: S2 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

S24 Deri temasından sakının

S25 Göz temasından sakının

S46 Yutulması durumunda derhal sağlık kuruluşuna başvurun

SAĞLIK GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ

Boyama işlemi sırasında koruyucu gözlük takınız. Boyanın gözle teması halinde gözünüzü bol su ile çalkalayınız ve derhal bir doktora başvurunuz. Boyama ve kuruma süresince bulunduğunuz ortamın havalanmasını sağlayınız. Boya kutusunu kapalı ve çocuklardan uzak tutunuz. Boyayı dondan ve aşırı sıcaktan koruyunuz. Arta kalan boyayı lavaboya ve tualete dökmeyiniz. Her uygulamadan sonra fırça ve rulonuzu su ile temizleyiniz. Boya kutusunu güvenli bir şekilde taşımaya ve dik tutmaya ve dik olarak saklamaya dikkat ediniz.

AMBALAJ TİPİ: GLN-----10/1-----20/1